

Spis. zn.: Výst. 9376/24/DAKL
Č.j.: MUME-6769/VYS/26/DAKL
Vyřizuje: Ing. Dagmar Klodová
TEL.: 315 635 371
IDDS: hqjb2kg
E-MAIL: d.klodova@melnik.cz

Mělník, dne 07.09.2026

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1-Nové Město

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město,
které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "žadatel") podal dne 22.01.2024 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

IO 01 ÚPRAVA PLAVEBNÍHO KANÁLU
IO 03 PROHRÁBKY
IO 04 SANACE PŮVODNÍHO OPEVNĚNÍ BŘEHŮ
PS 01 PLAVEBNÍ ZNAČENÍ

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 774/2, 779/1, 779/2, 779/3, 796, 798, 846, 997/1, 997/2, 997/3, 997/4, 997/5, 1001, 1009, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1128, 1136 v katastrálním území Hořín,

parc. č. 743/1, 743/2, 761/5, 763/3, 763/4, 765/1, 765/2, 765/5, 766/1, 767/1, 768, 769/1, 769/2, 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 771/1, 772, 773, 779/2, 779/4, 977 v katastrálním území Vrbno u Mělníka,

parc. č. 166, 168, 169, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 v katastrálním území Zelčín,

parc. č. 86/5, 86/11, 265/4, 265/5, 265/6, 279/3, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/2, 290/3, 290/6, 290/7, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299/1, 300, 301, 308, 333 v katastrálním území Chramostek,

parc. č. 411/2, 411/3, 1338/10, 1338/14, 1341/6, 1341/8, 1341/10, 1382/5, 1401/2, 1402, 1403/1, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408/1, 1409/2, 1410/2, 1411/2, 1572, 1573, 1574, 1786/1, 1786/2, 1786/5, 1814, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1816/3, 1816/4, 1816/5, 1816/6, 1816/7, 1816/8, 1817, 1825, 1874/1, 1874/2, 1874/3, 1874/4, 1894 v katastrálním území Lužec nad Vltavou,

st. p. 359, parc. č. 583/1, 625/1, 625/4, 674/1, 677/2, 680, 682/1, 682/2, 682/3, 685/1, 685/2 v katastrálním území Vraňany. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Druh a účel umísťované stavby: Výstavba technické infrastruktury

Stavba obsahuje:

- Řízení je vedeno v režimu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

IO 01 Úprava plavebního kanálu**Úprava dna (úsek 2,05 - 9,3 kkm)**

- Stávající dno bude prohloubeno na kótu 160,70 m n. m., čímž bude navýšena plavební hloubka na 2,9 m (2,2 m ponor + 0,7 bezp. marže). Bezpečnostní marže 0,7 m byla zvolena vzhledem k předpokládanému zvýšení budoucí hladiny na jezu Vraňany. Stávající dno je tvořeno převážně betonovými panely a litym betonem, která jsou skryta pod nánosy. V rámci objektu budou nejprve odtěženy jílovité a šterkové nánosy dna, následně bude odstraněno stávající betonové opevnění a odtěžení podloží na úroveň základové spáry dle fáze výstavby. Dno plavebního kanálu bude vodorovné. Opevnění dna bude provedeno válcovaným betonem o tloušťce 0,21 m, pevnost betonu C 30/37. Válcovaný beton bude proveden na vrstvu šterkodrtě tl 200 mm (80 MPa) o návrhované hydraulické vodivosti min. 0,005 m/s, pod níž bude provedena geotextilie 500 g/m² PP, min. životnost 100 let.
- Betonové dno bude vystuženo KARI sítí 8/100/100 mm při obou površích. Krytí výstuže min. 50 mm od horního. Dno obratišť a výhybny v Lužci bude provedeno stejně jako v linii plavebního kanálu z válcovaného betonu. Betonový povrch bud proveden i na rampách, které budou provedeny dle původních parametrů šířky a sklonu.
- *Dilatační a pracovní spáry*
- Příčné smršťovací spáry jsou navrženy v rozponu 5,0 m. Příčné dilatační spáry jsou navrženy ve vzdálenostech 500 m. Příčné smršťovací spáry budou řešeny řezem š. 4 mm, dl. 80 mm, komůrka 12x40 mm, těsněny zálivkou za tepla. Příčné dilatační spáry budou řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, kompresním gumovým profilem, překrytým trvale pružným tmelem. Příčné spáry budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v počtu 4 ks na příčnou spáru.
- Podélné smršťovací spáry jsou navrženy ve vzdálenosti 5,0 m od okrajů betonového opevnění břehů. Podélné smršťovací spáry budou řešeny řezem š. 4 mm, dl. 80 mm, komůrka 12x40 mm, těsnění zálivkou za tepla. Podélné smršťovací spáry budou vyztuženy kotvami z nerezové betonářské výztuže pr. 16 mm, dl. 800 mm v rozponu 1,0 m. Podélné dilatační spáry budou provedeny na styku válcovaného betonu dna s betonovým opevněním břehu. Podélné dilatační spáry budou řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, PVC těsnicím dilatačním pásem š. 240 mm, překrytým trvale pružným tmelem a budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v rozponu 1 m. Kluzné trny budou osazeny během první fáze výstavby - betonového opevnění břehů.

Břehové opevnění (úsek 2,05 - 9,3 kkm)

- V rámci úpravy levého břehu bude rozebráno stávající kamenné opevnění skládající se převážně z dlažby z lomového kamene a kamenného pohozu, v místech mostních objektů je pak opevnění realizováno převážně z betonových panelů. Břeh bude upraven do jednotného sklonu 1:1,5 s betonovým opevněním ve dně a kamennou dlažbou v rokyvu hladin. Břeh bude upraven do jednotného sklonu 1:1,5 s betonovým opevněním ve dně a kamennou dlažbou v rozkyvu hladin. Rozsah betonového opevnění je od nově navrženého dna, které je na kótě 160,70 m n. m., až do úrovně 0,3 m pod minimální plavební hladinu, tj. do 163,30 m n. m. V rozsahu kolísání plavební hladiny bude svah opevněn kamennou dlažbou do betonu. Dlažba dosahuje do výšky 0,55 m nad max. provozní hladinu (164,55 m n. m.). Na vrchu dlažby bude provedena lavice šířky 0,5 m ve sklonu 2 % směrem k ose plavebního kanálu. Bude-li svah pokračovat ve výkopu, bude úsek pokračovat ve sklonu 1:1,5. Bude-li se vrchol kamenné dlažby nacházet vzhledem k původnímu svahu v násypu, bude napojení provedeno v min. sklonu 6 %. Nově tvarované plochy nad úrovní kamenné dlažby do betonu budou ohumusovány (0,15 m) a osety travní směsí. Projekt předpokládá možnost, že na svazích bude pod vrstvou půdy objeveno nevegetační opevnění (předpoklad kamenné dlažby na sucho). V lokalitách, kde bude toto při realizaci potvrzeno, bude mezi novým a stávajícím opevněním provedeno napojení formou kamenné dlažby na sucho max. sklonu 1:1,5.
- Dlažba bude provedena kamennými prvky o minimální kusové hmotnosti 100 - 150 kg ve formě dlažby z lomového kamene se zalitím spár tl. 300 mm, do betonového lože C12/15 tl. 200 mm, na šterkopiskový podsyp tl. 100 mm nad filtrační, separační geotextilii 500 g/m². Výběr kamenných prvků bude volen tak, aby barevně a tvarově odpovídal prvkům z původní kamenné dlažby. Výběr bude konzultován a odsouhlasen se zástupcem památkové ochrany. V počátku provádění kamenné dlažby bude zhotoven ukázkový úsek min. šířky 10 m v celé výšce vč. lavice, který bude předveden

zástupcům památkové péče, investora a správce vodního toku. Tito zástupci se k ukázce provedení vyjádří, příp. odsouhlasí předvedený způsob provedení dlažby i na zbytku díla.

- Betonové opevnění (C 30/37) tl. 250 mm bude vyztuženo KARI sítí 8/100/100 mm, na vrstvu štěrkopískového podsypu tl. 200 mm, na geotextílii 500 g/m².
- *Dilatační a pracovní spáry*
- Příčné dilatační spáry budou v rozponu 3 m řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, kompresním gumovým profilem, překrytým trvale pružným tmelem a budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v počtu 7 ks na příčnou spáru. Podélné dilatační spáry budou provedeny na styku betonového břehového opevnění a válcovaného betonu a kamenné dlažby. Podélné dilatační spáry budou řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, PVC těsnicím dilatačním pásem š. 240 mm, překrytým trvale pružným tmelem. Dilatační spáry k válcovanému betonu budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v rozponu 1 m. Hrany spár budou zkoseny pod úhlem 45° o šířce 2 mm. Styky betonové konstrukce prohloubeného kanálu se stávajícími objekty (např. multikanál kkm 6,447) budou od původních objektů odděleny dilatační vrstvou XPS 50 mm.

Dotační a odlehčovací otvory

- Dotační otvory jsou navrženy o průměru DN 100. V úseku 7,5 - 5,5 bude provedeno navíc 20 % dotačních otvorů, které budou provedeny a ponechány jako zaslepené. Odlehčovací otvory v úseku 9,3 - 8,2 kkm jsou navrženy průměr DN250, pro úsek 8,2-6,7 průměr DN 200.

Nadlepšování potrubí přilehlých tůní

- Po dobu výstavby bude plavební kanál vypuštěn, čímž by mohlo dojít k ohrožení zmíněných krajinných prvků. Bude realizováno tlakové, nadlepšovací potrubí, které bude vedené dnem plavebního kanálu, u paty levého břehu. Pokud by přerušení dotačních přítoků do doby zprovoznění přírodního potrubí představovalo s ohledem na roční období ohrožení řešených oblastí, musí být prozatímní dotace zajištěna čerpáním vody z vodního toku, k čemuž si zhotovitel musí zajistit povolení nakládání s povrchovými vodami.
- Potrubí je děleno na tři úseky: Obchvat uzavírky Vraňany, Vraňany Zelčinské tůně, Zelčinské tůně Vrbenské tůně. Potrubí bude na vodní tok napojeno na pravém břehu plavebního kanálu, nad protipovodňovým uzávěrem Vraňany. Potrubí bude po dně plavebního kanálu vedeno ve dvou samostatných větvích. Trasy budou v šachtách opatřeny šoupátky pro každou větev. Výpustě budou provedeny s možností regulování výtoků. Napojení bude provedeno na stávající šachty nadlepšovacích objektů na levém břehu. Byla stanovena kapacita potrubí s předpokladem úrovně horní hladiny dle upraveného Manipulačního řádu 163,8 m n.m. Úroveň dolní vody je uvažována v úrovni 159,9 m n.m. Rýha k uložení potrubí bude provedena v paženém výkopu s rozepršením.
- Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 75 5911. O průběhu zkoušky se pořizuje písemný záznam.
- Ovládání veškerých šoupat na trase bude ruční z daného místa.

Křížení IS

- Trasa úpravy dna plavebního kanálu, popř. trasa přírodního potrubí kříží stávající IS. Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytyčení vedení dotčených IS. Stávající shybky / propustky a multitrasy / multikanál pod plavebním kanálem budou výškově a polohově ověřeny kopanými sondami.
- Přeložka plynovodu STL správce Gasnet v lokalitě uzávěry Vraňany je řešena samostatným projektem.
- Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (kkm 7,498) bude provedena bezvýkopovou technologií s min. krytím 1,5 m od dna plavebního kanálu a 0,2 m od konstrukce dotačního potrubí.
- Neprovozované produktovody ČEPRO DN 300 (kkm 8,811), DN 200 (kkm 3,936) budou před provedením nového opevnění odstraněny. Zhotovitel zajistí součinnost při jejich odstranění, která kromě koordinační činnosti bude spočívat v odhrabání dotčených produktovodů.

Nízkovodní dalby v obratišti Lužec nad Vltavou

- Obratiště v Lužci nad Vltavou bude nově vybaveno 2 ks nízkovodních dalb, které budou sloužit k vyvážání plavidla před zdvižným, železničním mostem v případě nutnosti:
- Nízkovodní dalba dle VL 3920, 2 ks v rozponu 48 m;

- Štětovnicové sloupy dalb (LARSEN III n) budou provedeny do předvrtu. V místě čekacího stání se nachází stávající pozice Mariny Lužec nad Vltavou. Kotevní prvky plovoucího mola, vč. zázemí budou přemístěny na navazující břeh obratiště.

Provizorní kabelová trasa v úseku Chramostek - Zelčín

- V rámci provizoria byly položeny 3 HDPE trubky (2x 40/33 pro optiku a 1x 50 pro 10XN), upevněny do svahu roxory a překryty betonovým žlabem TK2. Provizorní vedení bude po dobu výstavby vymístěno a poté vráceno do finálního uložení ve výkopu v pravém břehu, pod jeho opevnění. Trasa bude doplněna o jednu rezervní HDPE 40/33. Překládaný úsek bude z obou stran zakončen kabelovou komorou.

Vázací prvky u protipovodňového uzávěru Vraňany - nepředpokládá se náhrada ani úprava

Výhybna u obce Lužec - je navrženo dodatečné statické zajištění nábrežní stěny. Zajištění bude provedeno před odtěžením dna.

Shybky / propustky pod plavebním kanálem

- Shybka ve Vrbenci, kkm 2,998
- Shybka v Chramostku, kkm 4,619
- Shybka nad Lužcem, kkm 6,741
- Shybka nad Křemenem, kkm 7,499
- Shybka pro Vraňany, kkm 8,834

Opěry bývalého mostu, kkm 2,88 - před zahájením výkopových prací pro prodloužení plavebního kanálu budou v blízkosti obou podpěr provedeny kopané sondy k zjištění půdorysového rozsahu základových bloků opěr, bez jejich podkopání. Poté bude jádrovými vrty zjištěna hloubka obou základů.

Marina Lužec nad Vltavou - V nové lokalitě bude na břehu provedeno schodiště v kamenné dlažbě nového břehu. Kromě vlnění kotvení plovoucího mola bude Marina přemístěna včetně mobiliáře.

Přístaviště Zelčín - po dobu výstavby bude plovoucí molo dočasně odstraněno. Po dokončení prací bude molo s lávkou instalováno zpět do původního stavu

IO 03 Prohrábký

ř. km 11,85 - 11,7 na hloubku 2,5 m

- Jedná se o úsek ř. km 11,85 - 11,70 před vjezdem do laterálního plavebního kanálu Vraňany-Hořín. Při návrhu prohrábek v tomto úseku došlo při levém břehu k úpravě plavební dráhy z důvodu z důvodu kolize s podvodní betonovou stěnou. Vjezd do kanálu byl upraven tak, aby šířka plavební dráhy na vjezdu do kanálu odpovídala požadovaným parametrům 18,4 m.

ř. km 10,1-9,3 km na hloubku 2,9 m

- Jedná se od vjezdu do laterálního plavebního kanálu Vraňany-Hořín v kkm 10,1 až po protipovodňový uzávěr Vraňany v kkm 9,3. Při návrhu prohrábek v tomto úseku došlo k úpravě plavební dráhy, tak aby nedocházelo k zásahu do kamenného břehového opevnění.

IO 04 Sanace původního opevnění břehů

- Sanace původního opevnění bude spočívat v odtěžení původního kamenného opevnění. Po odtěžení původního opevnění budou zjištěné kaverny vyčištěny od zbytku opevnění, budou protříděny, vyčištěny a odvezeny na mezideponii, z které budou opětovně použity při výstavbě nového opevnění ve formě dlažby s vyspárováním. Dlažba bude položena na vrstvu betonového lože C12/15 tl. 200 mm s drenážní vrstvou štěrkopísku tl. 200 mm, oddělného od původního materiálu hráze filtrační, separační geotextílii 500 g/m² s trvanlivostí 100 let. Opevnění svahu bude opřeno o betonovou patku, hl. 900 mm.

PS 01 Plavební značení

- V rámci úpravy je navrženo 9 ks nových plavebních znaků. Stávající plavební znaky budou po dobu výstavby ochráněny před poškozením, příp. budou vyjmuty, uskladněny a před opětovným zahájením plavebního provozu budou opět navraceny do původní polohy.

- ČHP 1-12-03-020-0-00

- Útvar povrchových vod: DVL_0830 Vraňansko- hořínský plavební kanál

- Útvar podzemních vod: 4530 Roudnická křída
- Orientační umístění:
- Začátek VD: Y 735717,63 X 1015716,87
- Konce VD Y 744441,46 a X 1017080,75

- Podrobnější informace jsou uvedeny projektové dokumentaci, kterou vypracovala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., a AUATIS, a.s., autorizoval Ing. Michael Trnka, CSc, ČKAIT: 0000433, 05/2025.

Městský úřad Mělník, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“) ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mělník, odbor výstavby, úřední dny Po 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00 a St 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:**účastníci řízení dle § 94k písm. a) – c) SZ (dodejky):**

účastníci (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

zastoupení pro: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody

1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Hořín, IDDS: 3nkaj4h

sídlo: Hořín č.p. 19, 276 01 Mělník 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Lužec nad Vltavou, IDDS: r4ebg29

sídlo: 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Obec Vraňany, IDDS: eirbgn7

sídlo: Vraňany 37, 277 07 Vraňany

účastníci řízení dle § 94k písm. e) SZ identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejná vyhláška):

15/1, 18/2, 86/3, 86/12, 116/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 166/3, 166/15, 200/2, 263, 268, 270/2, 270/4, 272/2, 290/5, 297, 299/2, 305/1, 305/2, 306/1, 310, 311, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 361, 362, 363, 365 v katastrálním území Chramostek;

262/1, 262/17, 262/20, 262/21, 262/23, 262/24, 339/19, 340/182, 340/186, 340/3, 340/52, 340/55, 343/1, 344/3, 457, 774/1, 775, 776, 777, 778, 780, 783, 797, 795, 799, 847, 848, 851, 853, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997/6, 998, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1118, 1119, 1012, 1123, 1127, 1137 v katastrálním území Hořín;

89, 958/4, 959 v katastrálním území Křivousy;

40/3, 41/5, 41/41, 41/44, 41/45, 73/4, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 75/4, 75/6, 75/9, 75/10, 75/11, 75/13, st. 153, st. 157, st. 297, 409/2, 415/1, 415/2, 415/5, 416/2, st. 601, st. 600/2, 688/2, 704/5, 704/6, 756/3, 756/8, 756/9, 756/10, 756/12, 761/10, 318/11, 1338/4, 1338/5, 1338/8, 1338/13, 1341/4, 1341/5, 1341/9, 1382/7, 1393, 1397/2, 1408/3, 1422/1, 1560, 1561, 1565, 1566, 1570, 1576, 1575/1, 1649, 1781, 1783/2, 1783/3, 1785/1, 1785/2, 1786/3, 1786/4, 1799, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1824, 1826, 1869, 1870, 1871/1, 1872, 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1888, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 v katastrálním území Lužec nad Vltavou;

12/1, 28/3, 427, 437 v katastrálním území Mlčechvosty;

46, 49/3, 55, 67/6, 69/4, 74/1, 74/4, 78/2, 79/1, 79/28, 79/34, 79/37, 82/1, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 96/1, 97, 99/1, 109, 111, 117/1, 117/2, 117/3, 120/1, 123/11, 123/13, 135/30, 135/32, 135/33, 135/34, 135/35, 135/36, 135/37, 135/38, 135/39, 135/40, 136/2, 136/6, 144/10, 144/18, 144/27, 144/4, 153, 166/2, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 167/1, 167/6, 181/26, st. 208, st. 360, 490/1, 494/1, 495/2, 496/1, 570/9, 570/10, 570/29, 570/31, 570/34, 581/1, 583/2, 593/1, 624/1, 624/3, 624/7, 624/8, 624/10, 624/11, 625/6, 625/7, 629, 672, 673, 674/2, 676, 677/1, 678/1, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/6, 679/7, 681, 683, 684/2, 698 v katastrálním území Vraňany;
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 742, 744/3, 744/4, 761/2, 761/8, 762/1, 764/2, 764/3, 764/4, 764/6, 765/3, 765/4, 771/2, 771/3, 775, 777/2, 777/3, 779/1, 779/3, 782, 965, 966, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 965, 996, 998, 999, 1000 v katastrálním území Vrbno u Mělníka;
100/3, 163, 164, 165, 167/3, 170, 171/2, 176, 182, 183, 184, 186, 191, 192, 193, 196, 199, 202/1, 203, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 225, 226 v katastrálním území Zelčín.

dotčené orgány státní správy

MÚ Mělník, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7

sídlo: Jankovcova č.p. 4, Holešovice, 170 00 Praha 7

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, IDDS: 8zzbfvq

sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Středočeský kraj, odbor ŽP a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

na vědomí

Obec Vojkovice, IDDS: d5tb5p8

sídlo: Vojkovice č.p. 137, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mělník, IDDS: fp35g24

sídlo: Nůšařská č.p. 2912, 276 01 Mělník 1

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtd

sídlo: Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město

pro vyvěšení na úřední desce:

MÚ Mělník, odbor vnitřních věcí, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník

Obec Hořín, IDDS: 3nkaj4h

sídlo: Hořín č.p. 19, 276 01 Mělník 1

Obec Lužec nad Vltavou, IDDS: r4ebg29

sídlo: 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Obec Vraňany, IDDS: eirbgn7

sídlo: Vraňany 37, 277 07 Vraňany

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po sejmutí vráceno zpět odboru výstavby MÚ Mělník.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

