



Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:

Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, Istav Media, s.r.o.

Adresa sídla:

Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Žádá:

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o **zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.**

U těchto projektů žádáme o:

- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Způsob poskytnutí informace:

- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 22. 02. 2017


Mgr. Miroslava Šindelářová

Mgr. Miroslava Šindelářová
ISTAV Research manager

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov

e-mail: investice@istav.cz
web: www.istav.cz

1. Poldr Opatov

Název projektu	Poldr Opatov
Popis projektu	So 01 Zemní hráz Hráz bude údolního typu, zemní, homogenní, sypaná ze zeminy těžené v budoucí zátopě. Návodní líc hráze bude ve sklonu 1:3, vzdušný 1:2. Návodní líc je zpevněn záhozem ze sbíraného kamene, popřípadě doplněno lomovým, uloženém na štěrkopískovém filtru. Zpevnění bude provedeno do 0,5 m nad H.s.. Zbylá část návodního líce, vzdušný líc, a koruna hráze, budou ohumusovány a osety travním semenem. Celková délka hráze činí 65,0 m a maximální výška 4,1 m, kóta koruny činí 601,60 m n.m. a šířka hráze v koruně je 5,0 m. V patě vzdušného líce hráze bude odvodňovací rýha, které bude odvádět průsakovou vodu hráze do odtokového potrubí. So 02 Prostor zátopy Z možnosti těžit materiál pro hráz ze zátopy a zvýšit tak objem nádrže vyplývá poté nutnost zátopy upravit do pravidelného tvaru s plynulými přechody tak, aby při vypouštění nádrže byla zcela odvoditelná. Břehy nádrže budou ve sklonech 1 : 3 až 1 : 5. Vyspádování dna bude provedeno v podélném i v příčném směru 0,5%. V zátopě bude udržována stálá hladina na kótě 598,20 m n. m., takže poldr bude současně plnit funkci biotopu. Dále budou v zátopě provedeny 2 prohlubně hloubky minimálně 1,0 m podednem, které budou sloužit přežití živočichů v nádrži za zimního období. Viz. C.4. So 03 Výpustné zařízení - požerák V.z. tvoří betonový požerák. Šachta požeráku je betonová uzavřená,

Telefon: 568 884 134

E-mail
Bankovní spojení
IČO
DIČ

Fax: 568 884 208
opatov@iex.cz
www.opatov.cz

KB Třebíč, č. ú. 4426711/0100
00 29 00 68
Cz 00290068

	umístěná v návodním líci hráze, světlé rozměry 80 x 120 cm, tloušťka stěn 25 cm, výška 4,5 m, je uzavřena dřevěným uzamykatelným poklopem. Pro manipulaci s hladinou v nádrži slouží dvojitá dlužová stěna osazená v ocelových U profilech a vyplněná těsnícím materiálem. Ve stěně bude zřízeno potrubí DN 100 pro zavzdušnění objektu. Pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku bude sloužit uzavírací klapka DN 50, která je přišroubována k zabetonované ocelové trubce DN 50 ve dně požeráku u svislé stěny. Ovládání bude pomocí ocelového táhla regulační páčkou umístěnou pod poklopem. Nátok bude upraven betonovou vpustí pro zamezení nechtěného úplného vypuštění nádrže. V její čelní stěně jsou osazeny dluže, až po jejich odstranění dojde k úplnému vypuštění nádrže. Nátok a vrchní část vpusti jsou osazeny česlemi, přívodní potrubí je obetonované PVC DN 400, dl. 11,0 m. Odtok z požeráku bude částečně překryt clonou, která umožní stálý odtok max cca 200 l/s a tím je možno zásobní hladinu snížit z objemu 15 250 m³ až na objem 9 500 m³. Za požerákem navazuje odtokové, obetonované potrubí stejného materiálu, délky 15,0 m, které ústí do nově osazené revizní betonové šachty Š1, do které jsou také zaústěny rýhy pro odvod průsakové vody. Z šachty Š1 vede dále odtokové potrubí o délce 73,5 m napojené na stávající zatrubněný tok, jenž současně plní funkci dešťové kanalizace. Na odtokovém potrubí jsou ještě další 3 šachty Š2-4. Betonové šachty jsou DN 1000 a budou opatřeny těžkým litinovým poklopem. Vedle požeráku bude zřízeno schodiště z LK tl. 0,25 cm, zalití spár MC. Šířka schodiště 1,0 m a celková délka 12,5 m.
--	---

Telefon: 568 884 134

E-mail
Bankovní spojení
IČO
DIČ

Fax: 568 884 208

opatov@iex.cz

www.opatov.cz

KB Třebíč, č. ú. 4426711/0100

00 29 00 68

Cz 00290068

Rozpočet	4,5 mil. Kč
Realizace	Březen – Květen
Výběrové řízení na dodavatele	Listopad

2. Rekonstrukce podlahy přísálí sokolovny

Název projektu	Rekonstrukce přísálí v objektu sokolovny v Opatově
Popis projektu	Stavební úpravy budou prováděny na stávajícím objektu místní sokolovny. Jedná se o rekonstrukci místnosti 111 PŘÍSÁLÍ o ploše 74,30 m ² . Projekt zahrnuje demolici stávající podlahy a odstranění vrstev včetně zeminy do požadované hloubky, návrh nových konstrukčních vrstev podlahy včetně nové hydroizolace. Dále proběhne odbourání stávajícího zbytku komína, odsekání omítky vykazující nesoudržnost s podkladem. V rámci návrhu bude proveden nový tuhý rozebíratelný podhled včetně nového osvětlení. Vnitřní dispozice nebyla předmětem projektu a zůstane nezměněna.
Rozpočet	0,5 mil. Kč
Realizace	Květen - Říjen
Výběrové řízení na dodavatele	Květen

3. Oprava místní komunikace

Název projektu	Oprava místní komunikace
Popis projektu	Oprava bude spočívat ve frézování povrchu do hloubky 10 cm a položení nových vrchních vrstev vozovky. Nebude zasahováno do nosného podloží. Dále bude lokálně opraveno odvodnění komunikace.
Rozpočet	3,3 mil. Kč
Realizace	Srpen - Září
Výběrové řízení na dodavatele	Duben

4.

Název projektu	Výstavba sociálního zařízení sportovního areálu v Opatově
----------------	---

Telefon: 568 884 134

E-mail
Bankovní spojení
IČO
DIČ

Fax: 568 884 208

opatov@iex.cz

www.opatov.cz

KB Třebíč, č. ú. 4426711/0100

00 29 00 68

Cz 00290068

Popis projektu	Na půdorysu 7,1 x 5,7 m bude postavena jednopodlažní budova s pultovou střechou. Dispozičně bude rozdělena na sklad, šatnu a sociální zařízení. Stavba bude zděná s podélnými okny pod stropem.
Rozpočet	0,8 mil Kč
Realizace	Duben – Listopad
Výběrové řízení na dodavatele	duben

Telefon: 568 884 134

E-mail
Bankovní spojení
IČO
DIČ
Fax: 568 884 208
opatov@iex.cz
www.opatov.cz
KB Třebíč, č. ú. 4426711/0100
00 29 00 68
Cz 00290068